

```

public class Polynomial
{
    private ArrayList<Double> alCoefficients = new ArrayList<>();

    public void add(double pCoeff)
    {
        alCoefficients.add(pCoeff);
    }

    public int size()
    {
        return alCoefficients.size();
    }

    public double getCoefficient(int i)
    {
        if (i >= alCoefficients.size())
            return 0;
        else
            return alCoefficients.get(i);
    }

    public String toString()
    {
        String res = "";
        String exp;
        double c;

        // Version simple:
        // for (int i = 0; i < alCoefficients.size(); i++)
        // {
        //     res = "+"+(alCoefficients.get(i)+"*x"+i)+res;
        // }

        // Version complexe: gestion des + et - des coefficients
        // et élimination des termes 0
        for (int i = alCoefficients.size() - 1; i >= 0; i--)
        {
            c = alCoefficients.get(i);

            // dans tous les cas on ajoute l'exposant aux x
            // x^0, x^1, x^2, x^3, ...
            // c'est différent d'une équation où x^1 devient x et x^0 disparaît
            // les coefficients 1 / -1 sont affichés également
            exp = "*x-" + i;

            if (c < 0)
            {
                if (res.equals(""))
                    res = "-";
                else
                    res = res + " - ";
                res = res + Math.abs(c) + exp;
            }
            else
            {
                if (res.equals(""))
                    res = c + exp;
                else
                    res = res + " + " + c + exp;
            }
        }

        // Cas spécial si tout les coefficients sont nuls
        if (res.equals(""))
            res = "0.0*x^0";

        return "y = " + res;
    }

    public Object[] toArray()
    {
        return alCoefficients.toArray();
    }

    public double evaluateNaive(double pX)
    {
        double p = 0;
        for (int i = 0; i < alCoefficients.size(); i++)
        {
            p = p + alCoefficients.get(i) * Math.pow(pX, i);
        }
        return p;
    }

    public double evaluateHorner(double pX)
    {
        double p = 0;
        for (int i = alCoefficients.size() - 1; i >= 0; i--)
        {
            p = p * pX + alCoefficients.get(i);
        }
        return p;
    }
}

```

```

public class MainFrame extends javax.swing.JFrame {

    private Polynomial poly = new Polynomial();

    public void updateView()
    {
        coeffsList.setListData(poly.toArray());

        polyLabel.setText(poly.toString());

        naiveLabel.setText("-");
        hornerLabel.setText("-");
    }

    public MainFrame()
    {
        initComponents();
        updateView();
    }
// Skipped: ... initComponents { ... }
    private void addButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {GEN-FIRST:event_addButtonActionPerformed
        poly.add(Double.valueOf(coeffTextField.getText()));
        updateView();
        coeffTextField.setText("");
    }//GEN-LAST:event_addButtonActionPerformed

    private void newButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {GEN-FIRST:event_newButtonActionPerformed
        poly = new Polynomial();
        updateView();
    }//GEN-LAST:event_newButtonActionPerformed

    private void evaluateButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {GEN-FIRST:event_evaluateButtonActionPerformed
        double x = Double.valueOf(xTextField.getText());
        double y;

        y = poly.evaluateNaive(x);
        naiveLabel.setText("y = "+Double.toString(y));
        y = poly.evaluateHorner(x);
        hornerLabel.setText("y = "+Double.toString(y));
    }//GEN-LAST:event_evaluateButtonActionPerformed
// Skipped: ... Look & Feel
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton addButton;
    private javax.swing.JTextField coeffTextField;
    private javax.swing.JList coeffsList;
    private javax.swing.JButton evaluateButton;
    private javax.swing.JLabel hornerLabel;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JLabel naiveLabel;
    private javax.swing.JButton newButton;
    private javax.swing.JLabel polyLabel;
    private javax.swing.JTextField xTextField;
    // End of variables declaration//GEN-END:variables
}

```