

```

public class Polynomial
{
    private ArrayList<Double> alCoefficients = new ArrayList<>();

    public Polynomial()
    {
        // rien à faire...
    }

    public Polynomial(Polynomial src)
    {
        for (int i=0; i<src.size(); i++)
            alCoefficients.add(src.getCoefficient(i));
    }

    public void add(double pCoeff)
    {
        alCoefficients.add(pCoeff);
    }

    public int size()
    {
        return alCoefficients.size();
    }

    public double getCoefficient(int i)
    {
        if (i >= alCoefficients.size())
            return 0;
        else
            return alCoefficients.get(i);
    }

    public String toString()
    {
        String res = "";
        String exp;
        double c;

        // Version simple:
        // for (int i = 0; i < alCoefficients.size(); i++)
        // {
        //     res = "+"+(alCoefficients.get(i)+"*x"+i)+res;
        // }

        // Version complexe: gestion des + et - des coefficients
        // et élimination des termes 0
        for (int i = alCoefficients.size() - 1; i >= 0; i--)
        {
            c = alCoefficients.get(i);

            // dans tous les cas on ajoute l'exposant aux x
            // x^0, x^1, x^2, x^3, ...
            // c'est différent d'une équation où x^1 devient x et x^0 disparaît
            // les coefficients 1 / -1 sont affichés également
            exp = "*x" + i;

            if (c < 0)
            {
                if (res.equals(""))
                    res = "-";
                else
                    res = res + " - ";
                res = res + Math.abs(c) + exp;
            }
            else
            {
                if (res.equals(""))
                    res = c + exp;
                else
                    res = res + " + " + c + exp;
            }
        }

        // Cas spécial si tout les coefficients sont nuls
        if (res.equals(""))
            res = "0.0*x^0";

        return "y = " + res;
    }

    public Object[] toArray()
    {
        return alCoefficients.toArray();
    }

    // ..... suite page suivante .....

```

```
public double evaluateNaive(double pX)
{
    double p = 0;
    for (int i = 0; i < alCoefficients.size(); i++)
    {
        p = p + alCoefficients.get(i) * Math.pow(pX, i);
    }
    return p;
}

public double evaluateHorner(double pX)
{
    double p = 0;
    for (int i = alCoefficients.size() - 1; i >= 0; i--)
    {
        p = p * pX + alCoefficients.get(i);
    }
    return p;
}

public Polynomial computeDerivative()
{
    // la dérivée d'un polynôme de degré n est aussi un polynôme de degré n-1
    Polynomial res = new Polynomial();

    // Dériver  $c*x^n \rightarrow c*n*x^{(n-1)}$ 
    // pour  $n == 0$  on ne fait rien... car une constante disparaît
    for (int i = 1; i < alCoefficients.size(); i++)
    {
        res.add(alCoefficients.get(i) * i);
    }

    // Si le polynôme dérivée est vide il faut ajouter le coefficient 0 pour  $x^0$ 
    if (res.size() == 0)
        res.add(0.0);

    return res;
}
}
```

```

public class MainFrame extends javax.swing.JFrame {

    // Version améliorée:
    // - calcul de la dérivée du polynôme
    // - test si coeffs / x vide
    // - <Enter> pour ajouter un coeff

    private Polynomial poly = new Polynomial();
    private Polynomial derivative = null;

    public void updateView()
    {
        // recalculer la dérivée à partir du polynôme original
        derivative = poly.computeDerivative();
        coeffsList.setListData(poly.toArray());
        derivativeList.setListData(derivative.toArray());

        polyLabel.setText(poly.toString());

        naiveLabel.setText("-");
        hornerLabel.setText("-");
    }

    public void addCoeff()
    {
        String cVal = coeffTextField.getText();
        if (cVal.equals(""))
            return; // pas de coeff tapé

        poly.add(Double.valueOf(cVal));
        updateView();
        coeffTextField.setText("");
    }

    public MainFrame()
    {
        initComponents();
        updateView();
    }
// Skipped: ... initComponents { ... }
    private void addButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_addButtonActionPerformed
        addCoeff();
    } //GEN-LAST:event_addButtonActionPerformed

    private void newButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_newButtonActionPerformed
        poly = new Polynomial();
        updateView();
    } //GEN-LAST:event_newButtonActionPerformed

    private void evaluateButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_evaluateButtonActionPerformed
        String xVal = xTextField.getText();
        if (xVal.equals(""))
            return; // pas de x tapé

        double x = Double.valueOf(xVal);
        double y;

        y = poly.evaluateNaive(x);
        naiveLabel.setText("y = "+Double.toString(y));
        y = poly.evaluateHorner(x);
        hornerLabel.setText("y = "+Double.toString(y));
    } //GEN-LAST:event_evaluateButtonActionPerformed

    private void setPolyButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_setPolyButtonActionPerformed
        // Recopie la dérivée vers le polynôme principal
        poly = derivative;
        derivative = null; // il n'y a plus de dérivée... sera recalculée dans updateView
        updateView();
    } //GEN-LAST:event_setPolyButtonActionPerformed

    private void coeffTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_coeffTextFieldActionPerformed
        addCoeff();
    } //GEN-LAST:event_coeffTextFieldActionPerformed
// Skipped: ... Look & Feel
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton addButton;
    private javax.swing.JTextField coeffTextField;
    private javax.swing.JList coeffsList;
    private javax.swing.JList derivativeList;
    private javax.swing.JButton evaluateButton;
    private javax.swing.JLabel hornerLabel;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JLabel jLabel6;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
    private javax.swing.JLabel naiveLabel;
    private javax.swing.JButton newButton;
    private javax.swing.JLabel polyLabel;
    private javax.swing.JButton setPolyButton;
    private javax.swing.JTextField xTextField;
    // End of variables declaration//GEN-END:variables
}

```